

Inhalt Job-Report:

```

- <ReadLog>
- <ID_1 _="2006/05/12,10:22:49">
- <JobReport>
  <ID _="88" />
  <Time _="2006/05/12,10:22:46" />
  <Type _="SMTP" />
  - <JTState>
    <ErrNo _="-300" />
    <ErrText _="modem connection failed" />
    <Line _="500" />
    <Module _="ModmComs" />
    <Class _="TXModemCommService" />
    <StartTime _="2006/05/12,10:22:48" />
    <EndTime _="2006/05/12,10:22:48" />
    <Attempts _="1" />
  </JTState>
  - <PPPCComm>
    <SConState _="stUnavailable" />
  </PPPCComm>
  - <ScrComm>
    <SConState _="stUnavailable" />
  </ScrComm>
  - <Modem>
    <SConState _="stError" />
    <ModemResult _="Invalid Config" />
  </Modem>
  - <InetStat>
    <ErrorCode _="0" />
  </InetStat>
  <Smtip />
</JobReport>
</ID_1>
- <ID_2 _="2006/05/12,10:24:14">
- <JobReport>
  <ID _="89" />
  <Time _="2006/05/12,10:24:10" />
  <Type _="TextFax" />
  - <JTState>
    <ErrNo _="-300" />
    <ErrText _="modem connection failed" />
    <Line _="500" />
    <Module _="ModmComs" />
    <Class _="TXModemCommService" />
    <StartTime _="2006/05/12,10:24:13" />
    <EndTime _="2006/05/12,10:24:13" />
    <Attempts _="1" />
  </JTState>
  - <Fax>
    <SConState _="stUnavailable" />
  </Fax>
  - <Modem>
    <SConState _="stError" />
    <ModemResult _="Invalid Config" />
  </Modem>
  <FaxTransmission />
</JobReport>
</ID_2>
</ReadLog>

```

Meine ISP-Einstellungen sehen so aus:

```
<ISP>
<IPCPOptions _=""/>
<PPPCComm>
  <PPPUserName _="Freenet"/>
  <PPPPassword _="Freenet"/>
  <AuthentFlags _="3"/>
  <FirstDNSAddr _=""/>
  <SecondDNSAddr _=""/>
</PPPCComm>
<SMTP>
  <mailserver_ip _="mail.gmx.net"/>
  <mailserver_name _="mail.gmx.net"/>
  <Flags _="POPBeforeSMTP"/>
</SMTP>
<POP3>
  <mailserver_ip _="pop.gmx.net"/>
  <mailserver_name _="pop.gmx.net"/>
  <Username _="XXXXX"/>
  <Password _="XXXXX"/>
</POP3>
<Modem>
  <RemotePhoneNumber _="+49-172-229000"/>
  <MediaType _="DATA"/>
  <ModemProtocol _="syncPPP"/>
</Modem>
<PPP_Server>
  <DOP1 _=""/>
  <DOP2 _=""/>
  <DOP3 _=""/>
</PPP_Server>
<TimeServer>
  <ServerName _="ptbtime1.ptb.de"/>
  <Protocol _="DAYTIME"/>
  <TimeDiff _="+0000"/>
  <TimeFormat _="d E y h:n:s "/>
</TimeServer>
</ISP>
```

P.S. Ich habe die Einstellungen für den POP3 Zugang (username, password) unkenntlich gemacht